

MODELL CONSISTO - Türstopper -

Türstopper - Poller aus feuerverzinktem Stahl, ortsfest oder herausnehmbar durch DIN-Dreikant, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet, in den Abmessungen:

Ø 89 x 3,2 mm
 Ø 108 x 3,6 mm
 Quadratrohr 70 x 70 x 2,0 mm
 Quadratrohr 80 x 80 x 3,0 mm

Bauhöhe insgesamt 1400 mm, zum Einbetonieren,
 900 mm über Flur für die herausnehmbaren Modelle.

Bei den durch DIN-Dreikant herausnehmbaren Modellen ist eine Bodenhülse inklusive.

Gegen Herausziehen hat das Standrohr im Fußbereich eine Erdankerbohrung. Das angeschweißte Stopperrohr hat die Abmessungen Ø 42 x 2,0 mm. Die Anschweißlänge ist 115 mm, 70 mm von oben. Den Abschluss bildet ein Gummimetallpuffer.

Bei Bedarf kann ein zusätzliches Stopperrohr im unteren Bereich angeschweißt werden.




150167



150172



Fußplatte 150 x 150 x 8 mm



44005

Beispiel Ø 108 mm



MODELL CONSISTO - Türstopper -

[siehe auch Produktgruppe EDELSTAHL Seite 75](#)

Versandhinweis:

CONSISTO, zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Standrohr Ø 89 mm	150168	13,0	75,30
Standrohr Ø 108 mm	150167	16,0	95,80
Standrohr 70 x 70 mm	150169	7,5	45,20
Standrohr 80 x 80 mm	150170	11,5	56,00
Fußplatte zum Verdübeln	44005		17,80

Versandhinweis:

CONSISTO, herausnehmbar	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Standrohr Ø 89 mm	150171	16,0	126,00
Standrohr Ø 108 mm	150172	19,0	136,70
Standrohr 70 x 70 mm	150173	12,0	84,00
Standrohr 80 x 80 mm	150174	15,0	101,20

CONSISTO AUFPREISE

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Aufpreis Beschichtung Rohr Ø89 mm	RAL89		10,80
Aufpreis Beschichtung Rohr Ø108 mm	RAL108		12,30
Aufpreis Beschichtung Rohr 70x70 mm	RAL70		10,30
Aufpreis Beschichtung Rohr 80x80 mm	RAL80		11,80
Aufpreis je reflekt. Folienringe - siehe Seite 40 -			
Aufpreis zusätzlicher Stopper	APS		16,80

CONSISTO-E - Türstopper -

Edelstahl - Türstopper aus 240-er Korn geschliffenem Edelstahlstandrohr in den Abmessungen:

Ø 60 x 2,0 mm

Ø 76 x 2,0 mm

Ø 89 x 2,6 mm

und Quadratrohr 70 x 70 mm

CONSISTO-E
ab 131,20 €
netto ab Werk



Bauhöhe insgesamt 1400 mm, zum Einbetonieren.

Gegen Herausziehen ist das Standrohr im Fußbereich gequetscht. Das angeschweißte Stopperrohr besteht aus Ø 42 x 2,0 mm, das ebenfalls mit Korn 240 geschliffen ist. Die Anschweißlänge ist 115 mm, 70 mm von oben angeschweißt. Den Abschluss bildet ein Gummimetallpuffer.



Auf Wunsch ätzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen in einer Größe von 60x25 mm dezent ein.
Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
Ätzkosten pro Stück: 1,00 EUR



Versandhinweis:

CONSISTO-E, zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Standrohr Ø 60 mm	17001	6,0	131,20
Standrohr Ø 76 mm	17002	7,0	139,90
Standrohr Ø 89 mm	17003	8,5	148,60
Standrohr 70 x 70 mm	17004	7,0	142,50
Aufpreis für 70x70 mm mit Fußplatte	41114		37,00
Aufpreis 2. Stopperrohr	APSE		24,50
Pflegespray Dose 500 ml	41960		14,20