

Leitkegel

- Einteilige TL-Leitkegel
- Zweiteilige TL-Leitkegel
- TL-Leitkegel mit Blitzleuchte
- Tagesleuchtende Leitkegel
- Leitkegel-Sonderausführungen



Leitkegel tagesleuchtend



| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 400.000013.00.00 | 307.610500.00.00 | 400.000021.00.00 |
| | tagesleuchtend | tagesleuchtend | tagesleuchtend |
| | 228x228x320 mm | 285x285x500mm | 400x400x750mm |
| | 0,5 kg | 1,15 kg | 3,1 kg |
| | 25 Stck. | 25 Stck. | 25 Stck. |
| | 6,55 | 7,80 | 25,90 |

- Qualitätsprodukt
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Leitkegel reflektierend



| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 400.000005.00.00 | 400.000006.00.00 |
| | reflektierende Ringe | reflektierende Ringe |
| | 285x285x500mm | 396x396x750mm |
| | 1,55 kg | 4,0 kg |
| | 10 Stck. | 10 Stck. |
| | 23,25 | 38,40 |

- Qualitätsprodukt
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Einteiliger Leitkegel 500



| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 400.000610.00.00 | 400.000611.00.00 |
| | RA1 / A | RA1 / A |
| | 285x285x500mm | 285x285x500mm |
| | GWK II / 2,2 kg | GWK III / 2,8 kg |
| | 10 Stck. | 10 Stck. |
| | 37,00 | 50,50 |

- Geprüftes Qualitätsprodukt
- Standfest
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Einteiliger Leitkegel 750



| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 307.610750.00.53 | 307.610750.00.63 |
| | RA2/B | RA2/B |
| | 400x400x750 mm | 400x400x750mm |
| | GWK II / 4,0 kg | GWK III / 5,0 kg |
| | 10 Stck. | 10 Stck. |
| | 78,20 | 80,85 |

- Geprüftes Qualitätsprodukt
- Standfest
- Stapelbar mit Griffmulde
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Zweiteilige Leitkegel



| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 307.610500.00.01 | 307.610500.00.02 | 307.610750.00.01 | 307.610750.00.02 |
| | RA1/A | RA2/B | RA1/A | RA2/B |
| | 325x325x500 mm | 325x325x500mm | 445x445x750 mm | 445x445x750 mm |
| | GWK III / 2,9 kg | GWK III / 2,9 kg | GWK III / 5,2 kg | GWK III / 5,2 kg |
| | 10 Stck. | 10 Stck. | 10 Stck. | 10 Stck. |
| | 29,25 | 43,20 | 53,20 | 70,05 |

- Hohe Standfestigkeit
- Gute Stapelbarkeit
- Handliche Griffmulde
- REACH-konform und temperaturbeständig

Blitz Future Leitkegel



| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | 307.610750.00.25 zweiteilig | 307.610750.00.28 einteilig |
| | RA2/B | RA2/B |
| | 445x445x1140 mm | 400x400x1137mm |
| | 7,4 kg | 7,4 kg |
| | 1 Stck. | 1 Stck. |
| | 291,55 | 313,50 |

- Hohe Standfestigkeit
- Einfache Bedienung

