








Preise plus MwSt! Für ein E-Mail-Angebot bitte - Anzahl, - Art.-Nr. und – Versandort angeben: info@kramer-und-partner.de

Bestellinformationen			
Artikelbeschreibung	Best.-Nr.	Preis € + MwSt.	
<p>142</p>  <p>Verkehrslenkungstafel „Nachtbaustelle“ BASt-Prüfnummer: V4-69-2011</p> <p>Verkehrslenkungstafel für Nachtbaustellen, komplett mit BASt-geprüfter Zweifach-Warnlichtanlage Ø 340 mm in LED-Technik (12/24 Volt) und mit Verkehrszeichen 123 „Baustelle“ in Größe 3. Verkehrslenkungstafel aus 3 mm starkem Aluminium, mit abgekantetem und verschweissten Schutzrand mit Bohrungen. Die mikroprismatische Hochreflexfolie Typ RA 2 liegt geschützt im inneren Bereich der Randverstärkung. Größe: 1.600x1.250 mm</p> <p>Mittlere Stromaufnahme (12 V): ca. 1,05A – (24 V): ca. 0,48A</p>	VZ 4570L	1.244,00	
<p>143</p>  <p>Aluminium-Teleskopmast für Verkehrslenkungstafeln</p> <p>zum schnellen und leichten Aufbau von Verkehrslenkungstafeln mit einer maximalen Randstärke von 50 mm durch eine einzelne Person. Das Teleskopmast-System besteht aus 60x60 mm-Standmast, untere U-Profilhalterung (frei verstellbar) und dem auschiebbaren Teleskopmast mit U-Profil und Arretierungszapfen. Die Verkehrslenkungstafel wird einfach von unten in die obere Halterung eingeschoben, auf die gewünschte Höhe angehoben, in das untere U-Profil abgesenkt und mit den Spannschrauben arretiert – fertig; Gewicht ca. 12,6 kg.</p>	EE 0791	143,00	
<p>144</p>  <p>Halterung für Verkehrslenkungstafeln</p> <p>Halterung für Verkehrslenkungstafel mit Randverstärkung, feuerverzinkt. Durch die verschiebbare Klemmhalterung ist die Montage von Lenkungstafeln in verschiedenen Höhen und auch ein seitliches Verschieben möglich. Das bis zu 40 mm starke Schild wird zusätzlich durch die Feststellschraube in der Halterung gegen seitliches Verschieben gesichert.</p> <p>Halterung für Schaftrohre 40x40 mm, Gewicht ca. 2,9 kg Halterung für Schaftrohre 60x60 mm, Gewicht ca. 3,3 kg</p>	EE 0105 EE 0106	40,00 46,00	
<p>145</p>  <p>Auskreuzvorrichtung</p> <p>Die Auskreuzvorrichtung aus Aluminium wird mit den mitgelieferten Abstandhaltern an Verkehrslenkungstafeln geklemmt, ohne die Folie auf den Verkehrszeichen zu beschädigen. Sie ist mit retroreflektierender Reflexfolie Typ RA 2 in Rot belegt und setzt das Verkehrszeichen deutlich außer Kraft, ohne jedoch die beschriftete Oberfläche zu berühren.</p> <p>Auskreuzung mit Halter, für Tafeln der Größe 1.250x2.000 mm Auskreuzung mit Halter, für Tafeln der Größe 1.250x1.600 mm Auskreuzung mit Halter, jedoch ausziehbar 2.000 bis 4.000 mm</p>	M 4750A M 4749A M 4751A	453,00 401,00 484,00	
<p>146</p>  <p>Teil-Auskreuzvorrichtung</p> <p>wie zuvor beschrieben. Die Schenkel des Kreuzes können im Winkel beliebig verstellt und der Auslegerarm am Halter verschoben werden. So lassen sich gezielt einzelne Ziele auf Verkehrslenkungstafeln, Vorwegweisern oder Großbeschilderungen usw. außer Kraft setzen.</p> <p>Teilauskreuzung mit Kreuz 650 mm Seitenlänge, Ausleger 800 mm Teilauskreuzung mit Kreuz 1.000 mm Seitenlänge, Ausleger 1.000 mm</p>	M 4752A M 4752B	148,00 149,00	